

Typ przewodu	Wykonanie	Dystans	Przyspieszenie	Prędkość		Zakres temperatur		Cykle gięcia przy min. promieniu gięcia i dystansie (współczynnik x średnica przewodu)									
	Klasy wydajności/Linie	do m	do m/s²	Niepodparta do m/s	Ślizgowa do m/s	od °C	do °C	2 mln		3 mln		5 mln		7 mln		10 mln	
								< 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m			
Typ przewodu																	
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC	Basic	10	5	3	3	0	≤ 15	12	14,5								
						> 15	≤ 50	10	12								
						> 50	70	12	14,5								
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY	Basic	10	5	3	3	0	≤ 15	12	14,5								
						> 15	≤ 50	10	12								
						> 50	70	12	14,5								
ÖLFLEX® CHAIN 809	Basic	10	5	3	3	0	≤ 15	12	14,5								
						> 15	≤ 50	10	12								
						> 50	70	12	14,5								
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY	Basic	10	5	3	3	0	≤ 15	12	14,5								
						> 15	≤ 50	10	12								
						> 50	70	12	14,5								
ÖLFLEX® CHAIN 819 P	Basic	10	5	5	3	-5	≤ 15	12,5	15		19,5						
						> 15	≤ 50	10	12		15						
						> 50	70	12	14,5		19						
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	Basic	10	5	5	3	-5	≤ 15	12,5	15		19,5						
						> 15	≤ 50	10	12		15						
						> 50	70	12	14,5		19						
ÖLFLEX® FD 90	Core	20	20	10	5	-5	≤ 15		9,5	12	10,5	13	13	16,5			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® FD 90 CY	Core	20	20	10	5	-5	≤ 15		9,5	12	10,5	13	13	16,5			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810	Core	20	20	10	5	0	≤ 15		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY	Core	20	20	10	5	0	≤ 15		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® FD 891	Core	20	20	10	5	-5	≤ 15		9,5	12	10,5	13	13	16,5			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® FD 891 CY	Core	20	20	10	5	-5	≤ 15		9,5	12	10,5	13	13	16,5			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® CHAIN TM	Core	20	20	10	5	-25	≤ 5		10	12,5	11	13,5	13,5	17			
						> 5	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® CHAIN TM CY	Core	20	20	10	5	-25	≤ 5		13	16,5	15	19	19	23,5			
						> 5	≤ 50		10	12,5	11,5	14,5	14	17,5			
						> 50	70		12	15	14	17,5	17,5	22			
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P	Core	50	30	10	5	-5	≤ 15		8,5	11	10	12	12	15			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		8,5	11	10	12	12	15			
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP	Core	50	30	10	5	-5	≤ 15		8,5	11	10	12	12	15			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		8,5	11	10	12	12	15			
ÖLFLEX® FD 891 P	Core	50	30	10	5	-5	≤ 15		8,5	11	10	12	12	15			
						> 15	≤ 50		7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70		8,5	11	10	12	12	15			

Wartości, współczynniki i cykle gięcia wymienione powyżej są wartościami orientacyjnymi i służą jedynie do oceny przewidywanego okresu użytkowania. Podane długości, przyspieszenia i prędkości są zawsze wartościami maksymalnymi, które mogą być zmienne w zależności od aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do korekty i modyfikacji wyżej wymienionych wartości.

	Wykonanie	Dystans	Przyspieszenie	Prędkość		Zakres temperatur		Cykle gięcia przy min. promieniu gięcia i dystansie (współczynnik x średnica przewodu)										
	Klasy wydajności/Linie	do m	do m/s²	Niepodparta do m/s	Ślizgowa do m/s	od °C	do °C	2 mln		3 mln		5 mln		7 mln		10 mln		
								< 10 m	< 10 m	> 10 m	< 10 m	> 10 m	< 10 m	> 10 m	< 10 m	> 10 m		
Typ przewodu																		
ÖLFLEX® CHAIN 90 P	Extended	100	50	10	5	-35	≤ -15					9,5	12	11	13,5	13	16	
						> -15	≤ 60					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 60	80					9	11,5	10,5	13	12,5	15,5	
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP	Extended	100	50	10	5	-35	≤ -15					9,5	12	11	13,5	13	16	
						> -15	≤ 60					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 60	80					9	11,5	10,5	13	12,5	15,5	
ÖLFLEX® FD 855 P	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					6,5	8,5	7,5	9,5	8,5	10,5	
						> -15	≤ 60					5	6,5	5,5	7	6	7,5	
						> 60	80					6	8	7	9	8	10	
ÖLFLEX® FD 855 CP	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					10	12,5	11,5	14	13,5	17	
						> -15	≤ 60					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 60	80					9	11,5	10,5	13	12,5	15,5	
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP	Extended	100	50	10	5	-50	≤ -20					10	12,5	11,5	14	13,5	17	
						> -20	≤ 60					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 60	80					9	11,5	10,5	13	12,5	15,5	
ÖLFLEX® CHAIN 896 P ≤ 16 mm²	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					10	12,5	11,5	14	13,5	17	
						> -15	≤ 70					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 70	90					9,5	12	11	13,5	13	16	
ÖLFLEX® CHAIN 896 P ≥ 25 mm²	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					13	16,5	15	19	17	21	
						> -15	≤ 70					10	12,5	11	14	12	15	
						> 70	90					12,5	15,5	14,5	18	16	20,5	
ÖLFLEX® ROBUST FD	Extended	100	80	10	6	-40	≤ -15					10	12,5	11,5	14	13,5	17	
						> -15	≤ 50					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 50	≤ 70					9	11,5	10,5	13	12,5	15,5	
						> 70	105					10	12,5	11,5	14,5	15	18,5	
ÖLFLEX® ROBUST FD C	Extended	100	80	10	6	-40	≤ -15					10	12,5	11,5	14	13,5	17	
						> -15	≤ 50					7,5	9,5	8,5	10,5	9,5	12	
						> 50	≤ 70					9	11,5	10,5	13	12,5	15,5	
						> 70	105					10	12,5	11,5	14,5	15	18,5	
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY ≤ 16 mm²	Core	20	20	10	5	-5	≤ 15			9,5	12	11	13,5	13,5	17			
						> 15	≤ 50			7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70			9	11,5	10,5	13	13	16,5			
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY ≥ 25 mm²	Core	20	20	10	5	-5	≤ 15			10	12,5	11,5	15	15	19			
						> 15	≤ 50			7,5	9,5	9	11,5	11	14			
						> 50	70			9,5	12	11,5	14,5	14,5	18			
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE	Core	20	20	10	5	-25	≤ 5			10	12,5	11	13,5	13,5	17			
						> 5	≤ 50			7,5	9,5	8,5	10,5	10	12,5			
						> 50	70			9	11,5	10	12,5	12,5	15,5			
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM	Core	20	20	10	5	-40	≤ -15			13	15,5	14,5	17,5	18,5	22			
						> -15	≤ 70			10	12,5	11,5	14,5	14	17,5			
						> 70	90			12	14	13,5	17	16,5	20,5			
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					10	13	11,5	15	13,5	17,5	
						> -15	≤ 70					7,5	10	8,5	11	9,5	12,5	
						> 70	90					9,5	12,5	11	14,5	13	17	
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ≤ 16 mm²	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					10	13	11,5	15	13,5	17,5	
						> -15	≤ 70					7,5	10	8,5	11	9,5	12,5	
						> 70	90					9,5	12,5	11	14,5	13	17	
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ≥ 25 mm²	Extended	100	50	10	5	-40	≤ -15					13	17	15	19,5	17	21,5	
						> -15	≤ 70					10	13	11	14,5	12	15,5	
						> 70	90					12,5	16,5	14,5	19	16	21	

Wartości, współczynniki i cykle gięcia wymienione powyżej są wartościami orientacyjnymi i służą jedynie do oceny przewidywanego okresu użytkowania. Podane długości, przyspieszenia i prędkości są zawsze wartościami maksymalnymi, które mogą być zmienne w zależności od aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do korekty i modyfikacji wyżej wymienionych wartości.

	Wykonanie	Dystans	Przyspieszenie	Prędkość		Zakres temperatur		Cykle gięcia przy min. promieniu gięcia i dystansie (współczynnik x średnica przewodu)									
	Klasy wydajności/Linie	do m	do m/s²	Niepodparta do m/s	Ślizgowa do m/s	od °C	do °C	2 mln		3 mln		5 mln		7 mln		10 mln	
								< 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m	< 10 m > 10 m		
Typ przewodu																	
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP	Extended	100	50	10	5	-40	≤-15					9,5	12,5	10,5	14	13	17
						>-15	≤70					7,5	10	8,5	11	9,5	12,5
						>70	90					9	12	10	13	12,5	16,5
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL	Extended	20	50	10	5	-40	≤-15					10	13	11,5	15	13,5	17,5
						>-15	≤70					7,5	10	8,5	11	9,5	12,5
						>70	90					9,5	12,5	11	14,5	13	17
ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS	Extended	20	50 30 (Type 4)	10	5	-40	≤-15					10	13	11,5	15	13,5	17,5
						>-15	≤70					7,5	10	8,5	11	9,5	12,5
						>70	90					9,5	12,5	11	14,5	13	17