

0026651	DATENBLATT	
gültig ab: 07.08.2025	ÖLFLEX® FD 90 CY	

Verwendung

ÖLFLEX® FD 90 CY Leitungen sind DESINA konforme abgeschirmte, hochflexible, ummantelte Aderleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt.

Sie sind für den flexiblen Einsatz als auch für feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ausgelegt.

Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Sie dürfen im Freien nur mit UV-Schutz und nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt werden.

ÖLFLEX® FD 90 CY Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren und Laugen. Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm²

Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig. Das Abschirmgeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.

Anwendungsbereiche: in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, zu interner Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten im Schaltschrank, dort wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Anschlussleitungen problematisch ist, speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme

USE acc. to : Internal wiring or external interconnection of electronic equipment.

USE acc. to CSA resp. : Cables for internal wiring or external interconnection with or without mechanical abuse.

Aufbau

Aufbau	gemäß UL AWM Style 10107, UL 758 gemäß CSA C22.2 No. 210-15 in Anlehnung an VDE 0250
Zertifizierung	 AWM Style 10107, UL 758 (File No. E63634) CSA: < 120 mm ² : AWM I A/B, II A/B, C22.2 No. 210-15  > 150 mm ² : AWM I A/B, II A/B, C22.2 No. 210-15 (File No. E63634)
Leiter	feinstdrähtige blanke Cu-Litzen gem. IEC 60228 bzw. VDE 0295, Klasse 6 Litze mit einem Vlies bewickelt
Aderisolation	PVC Mischung gemäß UL/CSA 90°C rating
Aderkennzeichnung	SW oder GN/GE
Bewicklung	Bewicklung mit Vliesband
Schirm	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung = 85 % (Nennwert)
Außenmantel	PVC Mischung gemäß UL/CSA 90°C rating, erhöhte Ölbeständigkeit Farbe: Orange, ähnlich RAL 2003

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Spezifischer Durchgangswiderstand (Isolation)	> 20 G Ω x cm
Nennspannung	EN U ₀ /U: 600/1000 V
Bemessungsspannung	UL/CSA: 600 V
Prüfspannung	4000 V AC

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	flexibler Einsatz: 7,5 x Außendurchmesser fest verlegt: 3 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	flexibler Einsatz (EN): -5 °C bis +70 °C max. Leitertemp. Flexibler Einsatz (UL/CSA): -5 °C bis +90 °C max. Leitertemp. Fest verlegt (EN): -40 °C bis +80 °C max. Leitertemp. Fest verlegt (UL/CSA): bis +90 °C max. Leitertemp.
Biegezyklen und Ketteneinsatzparameter	Siehe Auswahltable A2-1 im Anhang unseres Online-Katalogs Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten
Brennverhalten	flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 UL: Vertical flame test VW-1 gemäß UL 1581, section 1080, FT2 gemäß UL 1581, section 1100 CSA: FT1 gemäß CSA C22.2 No. 2556 § 9.3

Ersteller: MAIH / PDC	Dokument: DB0026651DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 09	

0026651	DATENBLATT	
gültig ab: 07.08.2025	ÖLFLEX® FD 90 CY	

Ölbeständigkeit

EN: gemäß EN 50363-4-1, TM5
 UL: 80 °C rating gemäß UL 758
 CSA: gemäß CSA C22.2 No.210-15

Prüfungen

gemäß IEC 60811 bzw. EN 60811, EN 50395, EN 50396
 UL 1581 und CSA C22.2 No 2556

Allgemeine Anforderungen

Die Leitungen sind konform zu den EU-Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

Umweltinformation

Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: MAIH / PDC	Dokument: DB0026651DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 09	