


29044102	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF Duplex Patchcord FC/FC G62,5, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- 2x FC-Simplex-Stecker auf 2x FC-Simplex-Stecker



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	2x FC-Simplex (FC-S), metallisch
Schliffart	2x FC-Simplex (FC-S), metallisch
Anzahl Adern	UPC (Ultra Physical Contact)
Temperaturbereich	2
	-25°C bis +70°C (Betrieb)
	-25°C bis +70°C (Lagerung)
	-10°C bis +60°C (Installation)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Faser-Typ	Kabel-Farbe
29044102	GOF Duplex Patchcord FC/FC G62,5, 2m	Multimode OM1 62,5 µm	Orange
29044202	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m	Multimode OM2 50 µm	Orange
29044302	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m	Multimode OM3 50 µm	Türkis
29044402	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m	Multimode OM4 50 µm	Violet

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflussdämpfung (min.)	55 dB

Mechanische Eigenschaften

FC-D-Stecker


Gehäuse, Material	3604
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	2,5 mm
Knickschutz, Material	TPE, schwarz und rot
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000

Leitung

Mantel, Material	LSOH
Mantel, Außen-Ø	2mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation)
	25 mm (Betrieb)

29044102	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF Duplex Patchcord FC/FC G62,5, 2m

Technische Zeichnungen



Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart FC-PC IEC 61754-13
LWL – Teil 2-10: Mehrmodenfasern der Kategorie A1 IEC 60793-2-10

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.