











Skyddsslanger

Reiku och Anamet



Reiku guide

Tabellen visar endast ett urval av de vanligaste slangarna och förskruvningarna. För mer

Skyddsslang							Förskruvningar	
	Beskrivning	Skyddsslang Lätt	Skyddsslang Normal	Skyddsslang Robot	Slanghållare***	Flänsanslutning		
	Benämning	PAREB	PARNB	PARAB		PAFOB		
	Egenskap	Flexibel	Flexibel	Högflexibel	Med integrerat lock			
	Anv. område	Maskiner m m	För maskiner, fordon m m	För automation och robotar				
	Material	PA6 modifierad	PA6 modifierad	PA12 modifierad	PA6,6	PA6		
	Temp. område	-40 till +120°C	-40 till +105°C	-50 till +85°C				
								
	NW					IP54*		
		07	83145102	83145023	-	55506905		-
	10	83145103	83145024	83145416	55506915	-		
	12	83145104	83145025	83145417	55506925	-		
	17	83145105	83145026	83145418	55506935	83155341		
	23	83145106	83145028	83145419	55506945	83155342		
	29	83145107	83145030	83145420	55506955	83155343		
	36	83145108	83145032	83145421	55506965	83155344		
	48	83145109	83145033	83145057	55506975	83155345		
	07	83145102	83145023	-	55506905	-	PG-gänga	
	10	83145103	83145024	83145416	55506915	-		
	12	83145104	83145025	83145417	55506925	-		
	17	83145105	83145026	83145418	55506935	83155341		
	23	83145106	83145028	83145419	55506945	83155342		
	29	83145107	83145030	83145420	55506955	83155343		
	36	83145108	83145032	83145421	55506965	83155344		
	48	83145109	83145033	83145057	55506975	83155345		

* Avser rörlig förläggning, för fast blir det IP66. ** Annan gänga finns, se huvudkatalogen. *** Variant utan lock finns också.

Exempel på fler Reikuprodukter NW 07 till 48



Slangar

PARVB – förstärkt PA6 slang
 TPRIB – värmebeständig TPR slang
 PURRB – superflexibel PUR robotslang
 BIORRB – superflexibel och ”grön” robotslang med flera ...



Slangförskruvningar med metallgänga



Förgreningsstycken



Slangförskruvningar med snäppanslutning



Givarhållare

information om andra typer och kombinationer, besök lapp.se.





Rak förskrivning	90° förskrivning	90° förskrivning	45° förskrivning	Rak förskrivning	Rak förskrivning	Rak förskrivning	Låsmutter
PAGOB/VPGRB	PAWOB	VPBRB	VPARB	PAIOB/VPIRB	PAGOB		
Med plastgänga	Med plastgänga	Med plastgänga	Med plastgänga	Med invändig plastgänga	Med plastgänga och dragavlastning		
PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6		Polyamid, glasfiberförstärkt







	IP54*	IP67	IP54*	IP67	IP67	IP54*	IP67	IP54*	
M12x1,5	83156196	-	83156510	-	-	-	-	83156580	53119100
M12x1,5	83156290	83156180	83156449	**	83156435	-	**	**	53119110
M16x1,5	83156292	83156184	83156420	**	83156436	-	83156561	83156582	53119120
M20x1,5	83156293	83156186	83156421	83156463	83156523	-	83156562	83156584	53119130
M25x1,5	83156294	83156188	83156422	83156445	83156437	-	83156563	83156585	53119140
M32x1,5	83156295	83156190	83156423	83156446	83156438	-	83156564	83156586	53119150
M40x1,5	83156296	83156192	83156502	83156447	83156439	-	83156565	83156587	53119160
M50x1,5	83156297	83156194	83156503	83156448	83156444	-	83156566	83156588	53119170
PG7	83155126	-	83155174	-	-	83155350	-	83155439	53019200
PG9	83155131	83156007	83155176	83156050	83156130	83155372	83156252	83155440	53019210
PG11	83155135	83156017	83155178	83156058	83156132	83155373	83156254	83155441	53019220
PG16	83155138	83156027	83155181	83156062	83156134	83155375	83156260	83155443	53019240
PG21	83155140	83156033	83155182	83156064	83156136	83155376	83156262	83155444	53019250
PG29	83155141	83156035	83155183	83156066	83156138	83155377	83156264	83155445	53019260
PG36	83155142	83156037	83155184	83156068	83156140	83155378	83156266	83155446	53019270
PG48	83155143	83156041	83155185	83156070	83156142	83155379	83156268	83155447	53019290

Reiku robotslangsystem NW 17 till 95



Anamet guide

				
Typ	EF	OR	HTDL	HFX
Beskrivning/ egenskap	Standard Flexibel	Extra oljebeständig Flexibel	UL/CSA Flexibel	Halogenfri Flexibel
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart
Anv. område				
Material	PVC + förz.stål	PVC + förz.stål	PVC + förz.stål	PUR + förz.stål
Temp område fast förlagd	-25 till +70°C	-15 till +100°C	-45 till +105°C	-45 till +105°C
Godkännanden				
5/16"	61744417	-	-	64400200
3/8"	61744400	61712840	61814190	64400210
1/2"	61744410	61712850	61814200	64400220
3/4"	61744413	61712860	61814210	64400230
1"	61744414	61712870	61814220	64400240
1.1/4"	61744412	61712880	61814230	64400250
1.1/2"	61744415	61712890	61814240	64400251
2	61744416	61712900	61814250	64400252

					
Slang dim	Gänga	Rak	90°	45°	Änd-/jordhylsa
Material		Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Kapslingsklass		IP67	IP67	IP67	
Godkännanden					
5/16"	M16x1,5	55503240	-	-	61792300
3/8"	M16x1,5	55503241	55503260	55503250	61792310
3/8"	M20x1,5	61228029	55503410	55503413	61792310
1/2"	M20x1,5	55503242	55503261	55503251	61792320
3/4"	M25x1,5	55503243	55503262	55503252	61792330
1"	M32x1,5	55503244	55503263	55503253	61792340
1.1/4"	M40x1,5	55503245	55503264	55503254	61792350
1.1/2"	M50x1,5	55503246	55503265	55503255	61792360
2	M63x1,5	55503247	55503266	55503256	61792370
5/16"	PG9	55503306	-	-	61792300
3/8"	PG11	55503309	55503327	55503318	61792310
3/8"	PG13,5	55503310	55503328	55503319	61792310
1/2"	PG16	55503270	55503329	55503320	61792320
3/4"	PG21	55503312	55503330	55503321	61792330
1"	PG29	55503313	55503331	55503322	61792340
1.1/4"	PG36	55503314	55503332	55503323	61792350
1.1/2"	PG42	55503315	55503333	55503324	61792360
2	PG48	55503316	55503334	55503325	61792370

Fler
produkter
från
Anamet

Anaconda ATEX

Slangförskruvningar för
explosiva miljöer



Hiprojacket

Värmeskydd



Sealtite FG

Slang och förskruvningar
för livsmedelsindustrin



Multiflex

Rostfri och förzinkad
skyddsslang





ÖLFLEX®
Power and control cables



UNITRONIC®
Data communication systems



ETHERLINE®
Data communication systems
for ETHERNET technology



HITRONIC®
Optical transmission systems



EPIC®
Industrial connectors



SKINTOP®
Cable glands



SILVYN®
Protective cable conduit systems
and cable carrier systems



FLEXIMARK®
Marking systems

LAPP Miltronik AB
Box 1022, 611 29 Nyköping · Besök: Kungshagsvägen 7
Telefon: 0155 777 00 · info.se.mse@lapp.com · www.lapp.se

